LTSCHP1W-G

平行光光源交換用LED光源　高出力

仕様

光学仕様

光の色、ピークの波長		green, 520 nm

機器電力定格

最小DC電圧	(V)	12
最大DC電圧	(V)	24
消費電力	(W)	< 2.5
Max 順方向電流 (1)	(mA)	350

LED電力定格

順電圧(標準) (2, 3)	(V)	3.3
順電圧(最大) (2, 3)	(V)	4.00
最大パルス電流 (4)	(mA)	2000

機械的仕様

コネクション

Device side - male pins
Front view

Pinout reference

PIN	FUNCTION
1	Earth
2	GND
3	LED Anode
4	Power supply (+12÷24 V)

ノート

1. 連続モード（パルスされていない）で使用。
2. 最大限での順方向電流。
3. 順電圧測定での許容誤差は±0.06V
4. パルス幅<=10ms、デューティーサイクル<=10%の状態において。内蔵の電子ボードにはバイパスを付けなければなりません（技術情報参照）。
5. 組み立て前の状態で発送されます。LTCLHP取扱説明書参照。

互換性のある製品

LTCLシリーズ
HP LED光源付きのテレセントリックライト

LTCLHP023-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-023-G　照明径φ16
LTCLHP016-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-016-G　照明径φ20
LTCLHP024-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-024-G　照明径φ30
LTCLHP036-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-036-G　照明径φ45
LTCLHP048-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-048-G　照明径φ60
LTCLHP056-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-056-G　照明径φ70
LTCLHP064-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-064-G　照明径φ80
LTCLHP080-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-080-G　照明径φ100
LTCLHP096-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-096-G　照明径φ120
LTCLHP120-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-120-G　照明径φ150
LTCLHP144-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-144-G　照明径φ180
LTCLHP192-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-192-G　照明径φ250
LTCLHP240-G	ハイパワータイプ緑色平行光照明LTCLHP-240-G　照明径φ300

エレクトロニクスとケーブル
パワーサプライ、電力そしてインターフェースケーブル

CB244P1500	Power cable, side 1 M8 connector straight, side 2 cable end - 2 m - type 1 labels
CB244P1500L	Power cable, side 1 M8 connector angled, side 2 cable end - 2 m - type 1 labels
LED1W-G	LTSCHP1Wシリーズ交換用LED，緑色

オプションアクセサリー
交換用光学機器とミラー

CPDPH01	Diffuser cap for LTCLHP illuminators